



TrueTrade
& TECHNOLOGY SP. Z O.O.



**specjalistyczne
posadzki przemysłowe**

DURACON®

Posadzki żywiczne oparte na bazie metakrylanu metylu



Dostępne wersje

Duracon® SL – posadzka gładka, samopoziomująca, grubość 2-3 mm, jednolity kolor, błyszcząca lub satynowa, możliwość pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obciążeń lekkich i średnich.

Duracon® BC – posadzka z widocznym kruszywem gładka lub antypoślizgowa, samorozlewna, zasypywana kruszywem, grubość 3-5 mm, kolor jednolity lub melanż kolorów. Do obciążeń średnich i ciężkich.

Duracon® TR – posadzka z widocznym kruszywem gładka lub antypoślizgowa, szpachlowa, grubość 4-5 mm, kolor jednolity lub melanż kolorów. Do obciążeń średnich i ciężkich.

Duracon® L – posadzka z widocznym kruszywem gładka lub antypoślizgowa, samorozlewna, zasypywana kruszywem, grubość 6-8 mm, kolor jednolity lub melanż kolorów. Do obciążeń ciężkich i bardzo ciężkich.

Kluczowe zalety posadzek Duracon®

- Szybkość wykonania (kompletna posadzka gotowa do użytkowania w ciągu kilku godzin).
- Możliwość aplikacji nawet w ujemnych temperaturach.
- Dowolnie regulowana gładkość.
- Bardzo dekoracyjna, lekko satynowa.
- Niepylająca, odporna na ścieranie.
- Bardzo higieniczna, fizjologicznie obojętna, łatwa do czyszczenia.
- Wyjątkowo wysoka odporność chemiczna.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Idealna do przeprowadzania renowacji.

Typowe miejsca stosowania

- Zakłady mięsne – pomieszczenia suche, magazyny przypraw, szatnie.
- Mleczarnie, produkcja serów, kuchnie, piekarnie.
- Produkcja w której używany jest ocet.
- Przetwórstwo owocowo – warzywne.
- Produkcja piwa, soków i napojów.
- Sklepy spożywcze, salony samochodowe.
- Pomieszczenia składowania preparatów chemicznych lub środków czyszczących.
- Pomieszczenia ładowania wózków akumulatorowych.
- Pomieszczenia obciążone silnymi kwasami lub zasadami (np. galvanizernie, wytrawialnie).
- Drukarnie, szpitale, przemysł farmaceutyczny.
- Szybkie naprawy istniejących posadzek „pod ruchem”.
- Posadzki w pomieszczeniach wyłączanych z użytkowania tylko na jedną noc.

MONEPOX®

System posadzek epoksydowych



Dostępne wersje

Monepox® AQ – powłoka wodorozcieńczalna, wysoka zawartość części stałych (80%), możliwość stosowania na wilgotne podłoża. Do obciążeń lekkich.

Monepox® SL – posadzka gładka, samopoziomująca, grubość 2-3 mm, jednolity kolor, błyszcząca lub satynowa, możliwość pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obciążeń lekkich i średnich.

Monepox® Park Deck – posadzka antypoślizgowa, jednolity kolor, grubość 2-4 mm, stosowana na parkingach wielopoziomowych zakrytych, dobrana zarówno do miejsc parkingowych, pól manewrowych jak i ramp najazdowych.

Monepox® SL Conductive – posadzka gładka, samopoziomująca, grubość 2-3 mm, jednolity kolor, przewodząca ładunki elektryczne, nieiskrząca. Do obciążeń lekkich i średnich.

Kluczowe zalety posadzek Monepox®

- Wysoka estetyka i bogata kolorystyka.
- Możliwość regulacji szorstkości powierzchni.
- Wysoka odporność chemiczna.
- Niski koszt wykonania, świetna relacja jakość/cena.
- Łatwość do otrzymania w czystości.
- Brak rozpuszczalników.

Typowe miejsca stosowania

- Przemysł lekki i samochodowy.
- Przemysł papirniczy.
- Laboratoria, serwerownie.
- Hale magazynowe.
- Warsztaty samochodowe.
- Garaże, w tym również wielopoziomowe.
- Biblioteki i archiwa.
- Pomieszczenia sklepowe i wystawowe.
- Pomieszczenia wymagające niepylących posadzek.
- Pomieszczenia biurowe.
- Lotniska – pomieszczenia serwisowe, bagażowe.
- Elektrownie, sterownie.



MONILE®

Posadzka polimerowo-cementowa
o wyjątkowych parametrach



Dostępne wersje

Posadzka **Monile®** została dopracowana w jednej wersji. Posadzka zacierana mechanicznie, jednolity kolor, barwiona w masie, grubość 10 mm, bez wystającego kruszywa, najwyższa antypoślizgowość nawet w stanie mokrym i zaolejonym. Układana na bazie systemowej warstwy szcpej, trwale zespolona z podłożem.

Opcjonalnie można ją pokrywać powłoką **Monepox® AQ**.

Kluczowe zalety posadzki Monile®

- Dostępna w 7 kolorach.
- Idealna do przemysłu mięsnego (spełnia wymagania Unii Europejskiej).
- Odporna na czyszczenie parą wodną i wodą pod ciśnieniem.
- Higieniczna, łatwa w czyszczeniu.
- Niepyląca, odporna chemicznie.
- Posiada bardzo wysokie właściwości mechaniczne (odporność na ściskanie, uder, szok termiczny i ścieranie).
- Bezrozpuszczalnikowa, niepalna.
- Możliwość układania na wilgotne lub mokre podłoże.
- Funkcjonuje niezawodnie od 45 lat.



Typowe miejsca stosowania

- Zakłady mięsne, rzeźnie.
- Hipermarkety – miejsca o wymaganej wysokiej antypoślizgowości; rozbiór mięsa, działy rybne.
- Przemysł ciężki, produkcja wyrobów dla górnictwa i hutnictwa.
- Składy budowlane.
- Dna osadników radialnych w oczyszczalniach ścieków.
- Mroźnie i chłodnie.

MONOPUR® INDUSTRY

Posadzki „pancerne”
na bazie żywicy poliuretanowej



Dostępne wersje

Monopur® Industry SL - posadzka gładka, samopoziomująca, grubość 2-3 mm, jednolity kolor, błyszcząca lub satynowa, możliwość pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obciążeń lekkich i średnich.

Monopur® Industry BC - posadzka z widocznym kruszywem gładka lub antypoślizgowa, samorozlewna, zasypywana kruszywem, grubość 3-4 mm, kolor jednolity lub melanż kolorów. Do obciążeń średnich i ciężkich.

Monopur® Industry Mortar – posadzka wyjątkowo wytrzymała, grubość 6-9 mm (zależnie od potrzeb), idealna do stosowania przy kotłach warzelnych i wędzarniach.



Kluczowe zalety posadzek Monopur®

- Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna i termiczna.
- Odporność na ekstremalne szoki termiczne.
- Wyjątkowa odporność chemiczna.
- Gotowa do obciążenia mechanicznego po 24 godzinach od ułożenia.
- Odporna na czyszczenie parą wodną i wodą pod ciśnieniem.
- Niepyląca, higieniczna, łatwa w czyszczeniu.

Typowe miejsca stosowania

- Zakłady mięsne i przetwórstwo rybne.
- Pomieszczenia kotłów warzelnych, oparzelników i wędzarni.
- Zakłady garmazeryjne.
- Produkcja majonezu, przetwórnictwo mleka.
- Piekarnie i fabryki czekolady.
- Mroźnie i chłodnie.
- Myjnie cystern.



SANITILE®

**Bezspoinowe,
antyseptyczne pokrycie ścian**

Doskonałym uzupełnieniem systemów posadzkowych jest bezspoinowa nawierzchnia do ścian **SANITILE®**. Oparta na bazie poliuretanu, tzw. „płynna glazura” jest idealną alternatywą dla płytek ceramicznych.

Ściany pokryte powłoką **SANITILE®** są odporne na działanie środków czyszczących i czyszczenie wodą pod ciśnieniem.

Powłoka **SANITILE®** jest wyjątkowo higieniczna i zapobiega rozwojowi grzybów.

W Y B R A N E R E F E R E N C J E



TrueTrade
& TECHNOLOGY SP. Z O.O.

www.ttt.com.pl

SIEDZIBA FIRMY

40-474 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1
Tel.: 32 603 70 30
Fax: 32 603 70 31
Tel. kom. 501 312 079
E-mail: info@tricosal.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWA:

W WARSZAWIE

Mariusz Staros tel.kom. 605 549 164
e-mail: warszawa@tricosal.com.pl

W POZNANIU

Sławomir Marczewski tel.kom. 609 820 752
e-mail: poznan@tricosal.com.pl